Запит на подання Пропозицій для Процедури № FSM-2024-07-05

Представництво Фонду міжнародної солідарності в Україні запрошує подати пропозицію з **придбання спорядження й обладнання для 24 добровольців Білицької та Тростянецької ТГ** в рамках проекту UA/2023/CivProt02/Pogromcy2 «Вогнеборці. Зміцнення спроможності українських громад шляхом розвитку добровільних пожежних команд».

Опис предмету замовлення

Опис проєкту

У рамках проєкту UA/2023/CivProt02/Pogromcy2 «Вогнеборці. Зміцнення спроможності українських громад шляхом розвитку добровільних пожежних команд», що реалізовується Фондом міжнародної солідарності за фінансової підтримки Програми польської співпраці у сфері розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща, а також Офісу Координатора програм допомоги США в Європі та Євразії Державного департаменту США в рамках 10-го раунду програми «Development Cooperation Partnership Program», одним із етапів є придбання спорядження й обладнання для 24 добровольців Білицької (Полтавська обл.) та Тростянецької (Сумська обл.)

Предмет замовлення

Спорядження й обладнання для 24 добровольців Білицької (Полтавська обл.) та Тростянецької (Сумська обл.) ТГ відповідно до наступного переліку, характеристики та кількості:

Частина 1 *(спорядження та обладнання для добровольців Білицької ТГ)*:

Найменування	Характеристики	К-ть, шт
Сокира пожежного	Сокира пожежна, можливість кріплення на поясі, призначена для розкриття покрівлі, дверей, вікон, розбирання легких конструктивних елементів будівель та споруд. Має мати легку та вогнестійку діелектричну рукоять. У місці захоплення рукоятка сокири пожежного поясної має мати гумове покриття. Спеціальне з'єднання яке забезпечує роз'єднанню сокири від рукоятки. Виготовлена методом кування з легованої сталі. Ручка має діелектричні властивості. Електрична міцність матеріалу ручки не менше 1000 вольт. Маса від 0,9 до 1,5 кілограм. Має виповнити вимоги ДСТУ 4902.1:2007 відносно якості матеріалів та їх мінімальних показників. Ширина сокири від 200 мм. Висота сокири від 50 мм. Довжина рукоятки з сокирою від 335 до 400мм	12
Кобура для сокири	Кобура шкіряна. Кріпиться на рятувальному поясі пожежного та пересувається на ньому.	12
Ліхтар пожежного індивідуальний	Призначений для використання в зоні небезпеки вибуху газів, випарів та пилу та сертифікований Ex-ATEX (клас вибухонебезпечної зони 0). Корпус ліхтаря виконаний із міцного і термостійкого полімеру, захисне скло з протиударного полікарбонату зі спеціальним покриттям, що захищає від подряпин. Світлодіод з ресурсом понад 50 тис. год. Живлення від батарейок AA (LR6) та циклічність безперервної роботи від 10 до 13 год. на одному комплекті. Ліхтар укомплектований двома видами кріплень: металевий затискач і кліпса на пружині. Оснащений сучасними захисними механізмами, які дозволяють вберегти ліхтар від короткого замикання, перегріву, механічних пошкоджень або потрапляння вологи всередину. Ударостійкість при падінні з висоти мінімум 1 м на бетон.	6

	Технічні характеристики: Світловий потік: від 300 до 1000лм; Дистанція освітлення: від 280 до 1000м; Ударостійкість: від 1 метра при падінні на бетон; Захищеність: Мінімум IP-54. Кількість режимів: мінімум 2.	
Ліхтар пожежного груповий	Час роботи: 100% - від 4 год 50% - від 14 год 10% - від 80 год Світловий потік [лм] – від 220 до 1000 Тип джерела живлення - 2 х Акумулятор 1960 мАг літій-іонний Відстань променю [м] – від 400 до 1000 метрів Вага з батареєю – до 1кг Захищеність: мінімум IP-IP64 АТЕКС - ГАЗ: (Зона 0)	2
Пожежний ствол	Призначений для формування та направлення компактного або розпиленого струменя води або розчину піноутворювача, а також для перекриття потоку. Безступеневе регулювання кута факела розпилу від прямого компактного струменя до захисної завіси в 110°, яка здійснюється шляхом повороту насадки. Наявна можливість регулювання витрати води від 100 до 500 л за хвилину. Мають поворотну головку для підключення до пожежного рукава. Робочий тиск, МПа (кгс/см²) 0,4-0,6 (4-6). Витрата води (л/хв), не менше 100. Дальність водяного струменя, не менше: для прямого компактного 36м, для розпиленого 12м. Умовний прохід сполучної голівки 50мм.	2
Затискач рукавний ЗПР-80	Призначений для тимчасового припинення витікання вогнегасної речовини з отворів та свищів ушкодженого напірного рукава без припинення її транспортування, а також для швидкої ліквідації протікань в напірній рукавній лінії, без переривання подачі води. Складається з обойми, сталевої стрічки та скоби. Обойма трисегментна зі сталевого прокату діаметром 5 мм. Один кінець сталевої стрічки кріпиться на вісь обойми, а до іншого приєднана скоба. Затискач рукавний використовується у випадку, якщо порив рукавного чохла не перевищує 300 мм.	3
Діелектричні ножиці	Призначені для різання кабелю і електродротів в електроустановках напругою до 1000В змінного і 1500В постійного струму. Ножиці дозволяється використовувати для різки кабелю та електродротів, провідна частина яких виготовлена з м'яких металів (мідь, алюміній), та які мають емалеву, паперову або полімерну ізоляцію, в тому числі багатошарову. Можуть використовуватись для різки броньованих, самонесучих та інших дротів і кабелів, які мають в своєму складі стальні частини, а також для різки стальних дротів діаметром до 6мм. Наявний український сертифікат відповідності. Напруга до 1000В. Діаметр перерізання проводів до 25мм. Температурний режим експлуатації -40...+70 °С.	1
Діелектричні рукавиці	Клас рукавичок 0. Призначення – для захисту від ураження постійним і змінним електричним струмом, значення якого не перевищують 1000В (для класу 0). Рукавички діелектричні латексні безшовні (рис. 8.17) призначені для захисту від ураження постійним і змінним електричним струмом промислової частоти напругою до 1000 В, як основний засіб захисту, і понад 1000 В – як додатковий. Експлуатаційні характеристики: призначені для експлуатації у температурному інтервалі від +40° до −40°С. Розміри: довжина рукавички – не менше 350 мм, ширина долоні – (130 + 6) мм, товщина стінки – не менше 1,1 мм. Максимальна робоча напруга в змінному струмі класу 0-1000 V (В). Витримувана напруга – до 5000 V (В). Експлуатаційні характеристики та методи випробувань відповідають МЕК 903 «Рукавички та рукавиці з електроізоляційних матеріалів для робіт в електроустановках під напругою». Фізико-механічні показники: Умовна міцність при розтягуванні, не менше – 14	1

	МПа. Відносне подовження при розриві, не менше – 600%. Маркування рукавички діелектричної містить: товарний знак підприємства-виробника, клас та категорію рукавички, величину випробувальної напруги, дату випробування (місяць, рік), знак засобу захисту рук «Ен».	
Діелектричне взуття	За захисними властивостями чоботи позначаються Ев. Виготовлені з гуми, з рифленою підошвою, мають відворот. Боти застосовують при напрузі понад 1 кВ і t від -30°С до +50°С. Має мати відповідність ДСТУ EN 50321-1:2021 Робота під напругою. Взуття захисне від електричного струму. Виробник гарантує відповідність взуття вимогам стандарту за умови дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації. Гарантійний термін експлуатації: 12 міс.	1
Лом пожежний легкий	Характеристики: Довжина: від 900 до 1100 мм, Маса від 3,5 до 4,8 кг, Сталь 45.	1
Лом пожежний важкий	Лом пожежний призначений для часткового розбирання конструкцій та інших частин обгорілої споруди, підіймання важких предметів, звалювання пічних труб і розтягування горючих матеріалів. Характеристики: Довжина: 1200 мм, Маса від 5,5 до 7кг, Сталь 45.	1
Сітка всмоктуюча СВ-80	Виготовлена згідно ДСТУ 2108-92. Підключається до всмоктуючого рукава при заборі води з водойми і запобігає попадання сторонніх предметів в насос, а також утримує воду при короткочасних зупинках насоса. Умовний прохід, мм: 80, Подача насоса: не менше 13,3 л/с, Діаметр 155 мм, Висота: від 200 до 250мм, Маса: від 1,9 до 2,5кг	1

Частина 2 *(спорядження та обладнання для добровольців Тростянецької ТГ)*:

Найменування	**Характеристики**	**К-ть, шт**
Сокира пожежного	Сокира пожежна, можливість кріплення на поясі, призначена для розкриття покрівлі, дверей, вікон, розбирання легких конструктивних елементів будівель та споруд. Має мати легку та вогнестійку діелектричну рукоять. У місці захоплення рукоятка сокири пожежного поясної має мати гумове покриття. Спеціальне з'єднання яке забезпечує роз'єднанню сокири від рукоятки. Виготовлена методом кування з легованої сталі. Ручка має діелектричні властивості. Електрична міцність матеріалу ручки не менше 1000 вольт. Маса від 0,9 до 1,5 кілограм. Має виповнити вимоги ДСТУ 4902.1:2007 відносно якості матеріалів та їх мінімальних показників. Ширина сокири від 200 мм. Висота сокири від 50 мм. Довжина рукоятки з сокирою від 335 до 400мм.	5
Кобура для сокири	Кобура шкіряна. Кріпиться на рятувальному поясі пожежного та пересувається на ньому.	5
Ліхтар пожежного індивідуальний	Призначений для використання в зоні небезпеки вибуху газів, випарів та пилу та сертифікований Ex-ATEX (клас вибухонебезпечної зони 0). Корпус ліхтаря виконаний із міцного і термостійкого полімеру, захисне скло з протиударного полікарбонату зі спеціальним покриттям, що захищає від подряпин. Світлодіод з ресурсом понад 50 тис. год. Живлення від батарейок АА (LR6) та циклічність безперервної роботи від 10 до 13 год. на одному комплекті. Ліхтар укомплектований двома видами кріплень: металевий затискач і кліпса на пружині. Оснащений сучасними захисними механізмами, які дозволяють вберегти ліхтар від короткого замикання, перегріву, механічних пошкоджень або потрапляння вологи всередину. Ударостійкість при падінні з висоти мінімум 1 м на бетон. Технічні характеристики: Світловий потік: від 300 до 1000лм; Дистанція освітлення: від 280 до 1000м; Ударостійкість: від 1 метра при падінні на бетон; Захищеність: Мінімум IP-54. Кількість режимів: мінімум 2.	5

Ліхтар пожежного груповий	Час роботи: 100% - від 4 год 50% - від 14 год 10% - від 80 год Світловий потік [лм] – від 220 до 1000 Тип джерела живлення - 2 х Акумулятор 1960 мАг літій-іонний Відстань променю [м] – від 400 до 1000 метрів Вага з батареєю – від 500г до 1кг Захищеність: мінімум IP-IP64 АТЕКС - ГАЗ: (Зона 0)	4
Ручна драбина розсувна	Габаритні розміри, (мм) - довжина в складеному стані -від 4099 до 4400 - висота в складеному стані - 202 - довжина в робочому положенні - 10700 - ширина - 480 Відстань між сходинками (мм) не більше 350 Зусилля на канаті при висуванні (кгс) 36 Маса (кг)до 50	1
Рукав пожежний Д 51 Клас 3 з ГР-50	Тип Т Внутрішній діаметр (мм) 51 Сполучна головка ГР-50 Робочий тиск, МПа (кгс/см²) 1,6 (16 бар) Розривний тиск, МПа, 6,0 Довжина скатки (м) 20 Маса, кг до 8	7
Вогнегасники ОП-5 (ВП-5)	Модель порошкового вогнегасника має наступні технічні характеристики: робоча речовина - суміш мінеральних солей загального призначення; вага вогнегасника із зарядом - 7,2 кілограмів; вага гасячого заряду – 5 кілограмів; тривалість гасіння - близько 5 секунд; максимальна площа гасіння – до 15 м.кв.; габаритні розміри – 480*160 мм.; обсяг балону – 6,4 літрів; довжина викиду струменя порошку - не менше 3 метрів; максимальний тиск - 1,6 мПа або 16 бар; термін експлуатації виробу - 10 років; діапазон допустимих температур зберігання – від -20°С до +50°С	5
Багор		5
Лопата совкова		2
Лопата штикова		3
Кувалда		2
Набір ключів	НАБІР КЛЮЧІВ 14 ШТУК В МАТЕРЧАТОМУ ЧОХЛІ > Розмір: 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм > Матеріал -- CrV Хромванадій > Упаковка: сумка в кольоровій коробці	5
Мотузка пожежна рятувальна ВВС-50	Статичне навантаження (кгс) 400 Розривне навантаження (кгс), не менше 1530 Довжина (м) 50 Маса без чохла (кг), від 4,5 до 5 кг	5
Бензинова ланцюгова пилка 2.2 кВт	БЕНЗИНОВА ЛАНЦЮГОВА ПИЛА (ПРОМИСЛОВА) Об'єм двигуна: 52 куб.см. > Потужний 2-тактний двигун > Номінальна потужність: 2200 Вт/2,9 л.	3

	> Швидкість холостого ходу: 3000 об/хв ±5% > Макс. діаметр різання: 500 мм (20 дюймів) > Крок ланцюга: 3/8” (0,375”) > Місткість паливного бака: 550 мл. > Місткість масляного бака: 260 мл.	
Бензинова мотопомпа 75мм	Бензинова мотопомпа 3" Продуктивність: 1000 л/хв (60 куб.м/год) Номінальна потужність: 7 л.с. Макс. висота підйому: 30 м Макс. глибина всмоктування: 8 м Місткість паливного бака: 3,6 л	1
Пристрій пуско-зарядний	Пристрій пуско-зарядний CLASS650 12-24 В Особливості: регулювання струму пуску, амперметр Тип: пускозарядний пристрій Напруга живлення: 220 В Напруга заряду/пуску: 12 В, 24 В Пусковий струм: 650 А Максимальна ємність акумулятора, що заряджається: 900 Аг	2

Частина 3 *(стаціонарні й автомобільні радіостанції)*:

Стаціонарні й автомобільні радіостанції	Комплектація набору: Радіостанція (Діапазон частот: 136-174 МГц /403-470 МГц; Кількість каналів: 1000; Вихідна потужність: 45 Вт /40 Вт; Цифровий протокол: ETSI-TS 102.361; Стабільність частоти опорного генератора, ppm - ±0,5; Аналогова чутливість (12дБ STNAD), мкВ - 0,18; Цифрова чутливість, при 5% BER (коефіцієнт бітових помилок), мкВ - 0,16; Ослаблення паразитних сигналів, дБ - 70; Кондуктивне паразитне випромінювання, дБм - -57; Кондуктивне радіочастотне випромінювання, дБм - -36; Живлення від електромережі постійного струму, В - 13,2 (номінально); Габаритні розміри (довжина, ширина, висота) мм - 53,0 х 175,0 х 206,0; Вага, кг - 1,8) з ліцензією AES 256 – 1 шт Блок живлення ДЖ 1315А – 1 шт Акумулятор гелевий А12-55 (резервне живлення) – 1 шт Антена дипольна AD-4504, 400-470МГц, 6-9 дБд, 4 диполя – 1 шт Кабель RG-8 – 30 м Грозозахист ГР 50/1000 – 1 шт Щогла 12м – 1 комп Автомобільна радіостанція (Діапазон частот: 136-174 МГц /403-470 МГц; Кількість каналів: 1000; Вихідна потужність: 45 Вт /40 Вт; Цифровий протокол: ETSI-TS 102.361; Стабільність частоти опорного генератора, ppm - ±0,5; Аналогова чутливість (12дБ STNAD), мкВ - 0,18; Цифрова чутливість, при 5% BER (коефіцієнт бітових помилок), мкВ - 0,16; Ослаблення паразитних сигналів, дБ - 70; Кондуктивне паразитне випромінювання, дБм - -57; Кондуктивне радіочастотне випромінювання, дБм - -36; Живлення від електромережі постійного струму, В - 13,2 (номінально); Габаритні розміри (довжина, ширина, висота) мм - 53,0 х 175,0 х 206,0; Вага, кг - 1,8) з ліцензією AES 256 – 1 шт Автомобільна антена SU 370-490 / SL на магніті PM-100S ø92mm – 1 шт	2

Очікуваний термін постачання товару: серпень 2024 р.

1. **Умови участі в Процедурі**

Подавати пропозицію на реалізацію товару можуть Виконавці, які відповідають **мінімальним вимогам**, а саме:

1. Не підлягають виключенню з Процедури.

2. Мають наявність правових підстав для здійснення даного виду підприємницької діяльності та реалізації товарів Представництву – є зареєстрованим суб'єктом господарювання (ТОВ, комунальне підприємство, державне підприємство, приватне підприємство, ФОП, тощо) з відповідним КВЕД.
3. Мають досвід провадження діяльності в Україні не менше ніж 2 роки.
4. Мають можливість постачати товари згідно з переліком до 01 вересня 2024р.

2. Оцінка пропозицій

Комісія, призначена Керівником Представництва Фонду міжнародної солідарності в Україні перевірить надіслані пропозиції на відповідність мінімальним вимогам та оцінить згідно нижчевказаних критеріїв. Кількість балів буде визначена як середнє арифметичне оцінок усіх членів Комісії з вибору Виконавця, заокруглене до цілого числа. Максимальна кількість балів, яку може набрати оферент - 60 балів.

На кожну з частин можу бути обраний окремий виконавець, що не виключає що виконавець може подаватись на усі частини і виграти усі

№	**Критерії оцінки Виконавця(ів)**	**Питома вага оцінки**
1	**Критерій 1. Ціна** – 40 балів. Критерій базується на формулі: Оц. = Цмін./Цпроп. * 40 балів, де: Оц. - кількість балів, яку отримує пропозиція, заокруглена до цілого числа; Цмін. - найнижча пропонована вартість; Цпроп. – вартість оцінюваної пропозиції.	**макс. 40 балів**
2	**Критерій 2. Мінімальний термін гарантійного обслуговування серед усіх товарів, окрім лопати совкової, лопати штикової, кувалди та набору ключів** – максимум 20 балів: • гарантійний термін понад 1 рік – 20 балів • гарантійний термін від 6 місяців до 1 року – 10 балів • гарантійний термін менше 6 місяців, або відсутній – 0 балів	**макс. 20 балів**

Постачання товарів до отримувачів здійснюється за рахунок постачальника

** У разі потреби Тендерна Комісія проведе додаткове обговорення ціни з оферентами, які наберуть найбільшу кількість балів.*

3. Порядок подання пропозиції

3.1. Ціну товару потрібно вказати у гривнях із заокругленням до десятих до вказаної Замовником суми бюджету на придбання спорядження й обладнання. Ціна закупівлі має включати усі витрати Замовника в рамках реалізації та постачання Продавцем товарів (у т.ч. банківські витрати на проведення розрахунку з учасниками, сплату податків Виконавцем відповідно до чинного законодавства).

3.2. Порядок здійснення розрахунку за товари включатиме передплату у розмірі 50% від загальної вартості закупівлі та післяплату протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання Одержувачем всього товару.

3.3. Пропозиція **по кожній частині закупівлі окремо** повинна бути подана на доданому бланку (формулярі), підписаному від руки і зісканованому у файл PDF або підписаному за допомогою кваліфікованого чи електронного підпису.

3.4. На кожну з частин може бути обраний окремий виконавець, що не виключає що виконавець може подаватись на усі частини і виграти усі.

3.5. Пропозицію потрібно надіслати електронною поштою до 14:00 31.07.2024 року з назвою «Пропозиція щодо закупівлі FSM- 2024-07-05» на адресу: sfplua_procurements@solidarityfund.pl

Інформація про результати Процедури буде опублікована на інтернет-сторінці та надіслана на електронну адресу, вказану Виконавцем в пропозиції.

Запит не є Процедурою зі Здійснення Закупівлі у розумінні норм Закону про державні закупівлі РП та не зобов'язує Представництво Фонду прийняти будь-яку з поданих пропозицій. Представництво Фонду залишає за собою право анулювати Процедуру Закупівлі без вибору жодної з поданих пропозицій.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Інформуємо, що адміністратором персональних даних, які передаються у рамках даної процедури, є Фонд Міжнародної Солідарності, розташований у Варшаві, вул. Мисловіцка, 4, 01-612. Виконавець заявляє, що він виконав інформаційний обов'язок, пов'язаний зі ст. 13 або ст. 14 GDPR відносно даних фізичних осіб, особові дані яких були безпосередньо (працівники, співробітники) або опосередковано (треті особи) отримані і передані з метою подання відповіді у процедурі зі здійснення Закупівлі у порядку Запиту Пропозицій, яка проводиться Представництвом Фонду Міжнародної Солідарності в Україні. Передача персональних даних фізичних осіб в обсязі, необхідному для проведення процедури є добровільною, але необхідною для участі у запиті пропозицій. Фізичні особи — суб'єкти персональних даних мають право доступу до даних, право на перенесеннях даних та право спростування поданих даних. Відносно даних, які були надані добровільно, але не є необхідними для проведення Процедури, суб'єкти даних мають право обмежити опрацювання, право відкликати згоду на опрацювання, а також право вимагати усунення опрацьовуваних даних. Відкликання згоди не впливає на відповідність праву того опрацювання, яке здійснювалося на підставі права чи згоди до її відкликання. Фізичні особи – суб'єкти персональних даних мають право подати скаргу до наглядового органу (Голови Управління Захисту Персональних Даних у Варшаві). Інформуємо, що Фонд Міжнародної Солідарності призначив інспектора з захисту персональних даних, із яким можна контактувати за електронною адресою: iod@solidarityfund.pl.

Інформація про Організацію:

Представництво Фонду міжнародної солідарності в Україні «Solidarity Fund PL in Ukraine» було засновано в липні 2019 року для сприяння досягненню мети, цілей і завдань Фонду міжнародної солідарності Республіки Польща «Solidarity Fund PL».

«Solidarity Fund PL» був заснований в кінці 90-х років з ініціативи Президента Республіки Польща, з метою надання допомоги країнам, що знаходяться на етапі переходу до ринкової економіки та приватного підприємництва, а також підтримки їх економічного, соціального і політичного розвитку. Протягом своєї діяльності Фонд реалізував низку проектів, у тому числі для України, Молдови, Білорусі, Казахстану, Грузії, Вірменії, Азербайджану та Тунісу.

«Solidarity Fund PL in Ukraine» займається підтримкою розвитку демократії та самоврядування в Україні. Ще у 2014 році «Solidarity Fund PL» почав виконувати конкретні завдання в галузі підтримки реформ самоврядування в Україні, що випливають з Меморандуму про співпрацю між Польщею та Україною.