Запит на подання Пропозицій для Процедури <u>№ FSM-2024-08-03</u>

Представництво Фонду міжнародної солідарності в Україні запрошує подати пропозицію з **придбання й постачання спорядження й обладнання для 84 добровольців-пожежників з 7 громад (Білицької - Полтавська обл., Камінь-Каширської - Волинська обл., Корецької - Рівненська обл., Коропської - Чернігівська обл., Курненської - Житомирська обл., Пустомитівської - Львівська обл., Хотинської ТГ - Чернівецька обл.)** в рамках проекту UA/2023/CivProt02/Pogromcy2 «Вогнеборці. Зміцнення спроможності українських громад шляхом розвитку добровільних пожежних команд».

Опис предмету замовлення

<u>Опис проєкту</u>

У рамках проєкту UA/2023/CivProt02/Pogromcy2 «Вогнеборці. Зміцнення спроможності українських громад шляхом розвитку добровільних пожежних команд», що реалізовується Фондом міжнародної солідарності за фінансової підтримки Програми польської співпраці у сфері розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща, а також Офісу Координатора програм допомоги США в Європі та Євразії Державного департаменту США в рамках 10-го раунду програми «Development Cooperation Partnership Program», одним із етапів є придбання спорядження й обладнання для 84 добровольців-пожежників з 7 громад (Білицької - Полтавська обл., Камінь-Каширської - Волинська обл., Корецької - Рівненська обл., Коропської - Чернігівська обл., Курненської - Житомирська обл., Пустомитівської - Львівська обл., Хотинської ТГ - Чернівецька обл.)

<u>Предмет замовлення</u>

Спорядження й обладнання для для 84 добровольців-пожежників з 7 громад (Білицької - Полтавська обл., Камінь-Каширської - Волинська обл., Корецької - Рівненська обл., Коропської - Чернігівська обл., Курненської - Житомирська обл., Пустомитівської - Львівська обл., Хотинської ТГ - Чернівецька обл.) ТГ відповідно до наступного переліку, характеристики та кількості:

Частина 1 *(спорядження та обладнання для добровольців Білицької ТГ)*:

Найменування	Характеристики	К-ть, шт	Вартість за од., грн
Карабін пожежного	Карабін має відповідати мінімальним вимогам, затверджених Наказом ДСНС 18.04.2024 № 446 «ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ Карабін (пожежний) для забезпечення потреб персоналу Державної служби України з надзвичайних ситуацій» Матеріал з оцинкованої сталі та кшталту який дозволяє порятунок в технології HMS.Наявні сертифікати відповідності та протоколи випробувань.	**12**	
Комплект 2 штук напірновсмоктуючого рукава з гайками	Комплект складається з 2 штук напірновсмоктувального пожежного рукава діаметром 77 з гайками рукавно-всмоктувальними ГРВ-80. Довжина кожної штуки мін. 3,80 метра. Має виповнити вимоги ДСТУ\ГОСТ 5398-76 та робочий максимальний тиск до 0,8 бара. Має мати гладкий внутрішній текстильний шар додатково забезпечений на пошкодження. Клас рукавної лінії призначений для всмоктування технічної води.	1 комплект (2 штуки)	
Модуль (стелаж металевий)	Призначений для зберігання 4 комплектів бойового одягу пожежника. Розбірно-збірна конструкція, яка уможливить швидке монтування стелажу. Матеріал виконання сталь. Має уможливити зберігання в вільному доступі без дверей та стінок.	4	

для зберігання бойового одягу пожежника			
Керамічна панель для обігріву	Конвекційно-інфрачервона керамічна панель для обігріву площі 20 квадратних метрів. Напруга 220 В, 50Гц, потужність 1000 Ват. Ступінь захисту IP20. Естетика виконання – світлий.	4	
Бензопила ланцюгова	Призначення: вирізка кущів та спилювання дерев та розпилювання їх на колоди. Тип палива: суміш бензину та масла для двотактних двигунів. Максимальна швидкість ланцюга: від 10000 до 14000 обертів на хвилину. Вага від 6 до 8 кг нетто. Повітряна заслінка має бути з автоматичним відключенням.	1	
Компресор повітряний	Максимальний тиск до 8 бар. Мінімальний тиск від 6 бар. Клас захисту корпусу IP54. Клас захисту від ураження електрострумом I. Максимальний рівень звукового тиску 90дБ. Продуктивність від 320 до 380 літрів на хвилину на вході. Тип двигуна масляний.	1	
Генератор дизельний	3 можливістю ручного запуску і електричного пуску. Система захисту альтернатора від перегріву. 3 фазовий, номінальна потужність від 6 до 7 кіловат. Вага від 100 до 110 кг. В комплекті з рамою для перенесення.	1	
Вартість пропозиції			

Частина 2 *(спорядження та обладнання для добровольців Камінь-Каширської ТГ)*:

Найменування	Характеристики	К-ть, шт	Вартість за од., грн
Мотопомпа	Тип рідини, що перекачується - чиста вода Потужність двигуна від 4.8 до 7 к.с. Висота всмоктування від 7 до 8 метрів. Висота підйому від 26 до 28 метрів. Продуктивність літрів на хвилину від 930 до 1000. Можливість ручного запуску. Діаметр вхідний та вихідний 80.	1	
Комплект рукавів Д-51 з гайками	4 штуки 20-метрового напірного пожежного рукава типу Т діаметром 51 з гайками ГР-50 з обох боків кожної штуки. Відповідає вимогам ДСТУ 9069:2021. Робочий тиск від 10 до 20 бар, максимальний тиск від 16 до 50 бар. Виконання: комбіноване – зовнішній шар з синтетичних волокон, внутрішній з полімерів.	1 комплект (4 штуки)	
Комплект рукавів ВД 66 мм з гайками	3 штуки 20-метрового напірного пожежного рукава типу Т ВД 66 мм з гайками ГРН-70 з обох боків. Відповідність вимогам ДСТУ 9069:2021. Робочий тиск 16 бар, максимальний (розривний) тиск до 50 бар. Виконання: комбіноване – зовнішній шар з синтетичних волокон, внутрішній з полімерів.	1 комплект (3 штуки)	
Комплект рукавів ВД 77 з гайками	3 штуки 20-метрового напірного пожежного рукава типу Т ВД-77 з гайками ГР-80 з обох боків кожної штуки. Відповідає вимогам ДСТУ 9069:2021. Робочий тиск від 16 до 20 бар, максимальний тиск від 25 до 60 бар. Виконання: комбіноване – зовнішній шар з синтетичних волокон, внутрішній з полімерів.	1 комплект (3 штуки)	
Ствол пожежний	Можливість підключення діапазону діаметрів рукавної лінії в межах з'єднання 50-70. Присутня сітка яка фільтрує можливе забруднення з нержавіючої сталі. Матеріал виконання: сплав металу. Робочий номінальний тиск від 6 до 7 бар. Можливість подачі різних струмів води та піни. Вага від 2,5 до 3 кг.	2	
Розгалуження рукавне	Розгалуження рукавне РТ-70: Має уможливити розгалуження подачі пожежної рідини з одного на 3 струми. Вхідний діаметр 70, вихідний діаметр центральний DN 70 та 2 побічні DN 50. Матеріал виконання: сталь.	1	
Рукав напірновсмоктуючий	Напірновсмоктуючий рукав з внутрішнім діаметром 100 мм з гайками рукавно-всмоктувальними ГРВ-100. Довжина 1 штуки - 4 метри. Має виповнити вимоги ДСТУ\ГОСТ 5398-76 та робочий	1	

	максимальний тиск 0,8 бара. Має мати гладкий внутрішній текстильний шар додатково забезпечений від пошкоджень. Клас рукавної лінії призначений для всмоктування органічної та неорганічної рідини. Зміцнена еластичність, матеріал виконання ПВХ.		
Вогнегасник порошковий ВП-9(з)	Вогнегасник має відповідати вимогам ДСТУ 3675-98. Призначений як первинний засіб для гасіння пожеж класу А (горіння твердих речовин), класу В (горіння рідких речовин), класу С (горіння газів) і електрообладнання, що знаходиться під напругою до 1000В. Площа поверхні приміщення до гасіння - до 50 метрів квадратних. Вага від 11 до 13 кілограм. Довжина викиду струменя – від 4 метрів. Вимоги додаткові: діючий сертифікат відповідності та ліцензія ДСНС.	2	
Мотузка пожежна рятувальна	Мотузка пожежна рятувальна призначена для проведення робіт на висоті та порятунку потерпілого зі складних площадок. Статична нагрузка: від 350 до 400 кгс без втрати своїх механічних властивостей. Розривна нагрузка: не менше 1500 кгс Термостійкість: здатність витримувати температуру навколишнього середовища до +450ºС без втрати своїх механічних властивостей. Здатність витримувати навантаження: мотузка повинна витримувати навантаження 7 кН (приблизно 714 кгс) протягом не менше 10 секунд. Матеріал: поліамід в оплотці. Забезпечення: сталеві коуші. Діаметр мотузки: 10-12 мм. Довжина: 50 метрів.	1	
Ліхтар пожежного індивідуальний	Призначений для використання в зоні небезпеки вибуху газів, випарів та пилу та сертифікований Ex-ATEX на гази (G) або пил (D). Корпус ліхтаря виконаний із міцного і термостійкого полімеру, захисне скло з протиударного полікарбонату зі спеціальним покриттям, що захищає від подряпин. Уможливляє кріплення на пожежний шолом Calissia Vulcan або Tytan. Живлення від батарейок AA (LR6) та циклічність безперервної роботи від 72 год. Клас захисту IP67. Світловий потік: від 100 до 150лм; Дистанція освітлення: від 100 до 150м; Ударостійкість: від 1 метра при падінні на бетон; Захищеність: Мінімум IP-54. Кількість режимів: мінімум 2.	2	
Генератор бензиновий з електростартером	Електричний пуск. Система захисту альтернатора від перегріву. 3 фазовий, номінальна потужність від 7 до 8 кіловат. Вага від 80 до 90 кг. В комплекті з рамою до переносу.	1	
Вартість пропозиції			

Частина 3 *(спорядження та обладнання для добровольців Корецької ТГ)*:

Найменування	**Характеристики**	**К-ть, шт**	**Вартість за од., грн**
Висоторіз	Висоторіз з бензиновим двигуном. Уможливлює підкошення кущів завдяки насадкам. Довжина шини – від 550 до 650 мм; Довжина штанги – від 120 до 140 см; Частота ходу від 4000 до 5000 об/хв; Можливість регулювання нахилу насадки. Об'єм двигуна від 20 до 25см³; Об'єм паливного бака - 0.5 л; Рівень шуму максимально 96 дБ; Вага – від 5 до 6 кг.	1	
Двоциліндровий автомобільний компресор	Тип компресора: Масляний. Тип приводу: Прямий. Об'єм ресивера: від 45 до 55 л. Продуктивність на вході: від 400 до 450 л/хв. Продуктивність на виході: від 280 до 310 л/хв. Потужність двигуна: від 2000 до 2300 Вт. Робочий тиск: від 7 до 8 Бар. Кількість поршнів: 2 поршня.	1	

	Об'єм циліндра: від 110 до 130 см³ (сукупно). Діаметр циліндра: від 45 до 50 мм. Кількість обертів: від 2800 до 2900 об/хв. Сумісність з фільтром: AFC-70VG або еквівалент. Захист: наявність захисту від перегріву та захисту від перекачування. Вага: від 35 до 40 кг. Час закачування (від 0 до 8 Бар): не більше 90 секунд. Макс. довжина подовжувача з січенням 3 жили по 1.5 мм²: 7,5 м. Макс. довжина подовжувача з січенням 3 жили по 2.5 мм²: 12,5 м. Рівень звукового тиску: не більше 95 дБ. Ємність картера: від 0,5 до 0,7л. Тип мастила: DAA 68 або еквівалент. Клас захисту: IP 20.		
Вогнегасник ранцевий	Вогнегасник ранцевий наплічникового типу. Складається з резервуара(зовнішня частина - тканина, внутрішня частина - ПВХ. Ємність від 22 до 25 літрів води. Ручний насос з подвійною дією для розподілу води при боротьбі з вогнем. Призначення: гасіння прихованих ділянок та ділянок низового типу. Зарядна речовина – вода.	4	
Генератор бензиновий	Ручний пуск. Система захисту від перегріву. 1 фазовий, номінальна потужність від 2,5 до 3 кіловат. Вага від 49 до 51 кг. В комплекті з рамою для перенесення.	1	
Багор пожежний	Відповідає ДСТУ 4902.1:2007. Багор складається з довгої металевої рукоятки, з одне сторони якої приварена овальна ручка, а з протилежного - накінечник з гострим шипом і загнутим назад гаком. Довжина від 1600 до 1700.	4	
Ножиці діелектричні НД-1	Ножиці призначені для різання кабелю і електродротів в електроустановках напругою до 1000 В змінного і 1500 В постійного струму. Підходять для різання проводів та кабелів із м'яких металів (мідь, алюміній), з емалевою, паперовою або полімерною ізоляцією, в тому числі багатошаровою. Додаткові можливості: Можуть використовуватись для різання броньованих, самонесучих кабелів, а також стальних дротів діаметром до 6 мм. Діаметр перерізання проводів: до 25 мм. Температурний режим експлуатації: від -40°С до +70°С. Наявність сертифікації: Обов'язкова наявність українського сертифікату відповідності.	2	
Ручна драбина розсувна	Габаритні розміри, (мм) - довжина в складеному стані - 4380 - висота в складеному стані - 202 - довжина в робочому положенні - 10700 - ширина - 480 Відстань між сходинками (мм) не більше 350 Зусилля на канаті при висуванні (кгс) 36 Маса (кг) від 45 до 50	1	
Намет	Зелений намет розміром від 4,5-5х2,5-3х2,0-3м. Витримає дощові умови до 300 мм тиску водяного стовпчика. Виконання поліестр граматурою мінімум 300г\м2.	1	
Вартість пропозиції			

Частина 4 *(спорядження та обладнання для добровольців Коропської ТГ)*:

Найменування	**Характеристики**	**К-ть, шт**	**Вартість за од., грн**
Костюм повсякденний літній	Костюм рятувальника призначений для повсякденної, гаражної, небойової роботи рятувальника. Складається з куртки та штанів. Вимоги щодо матеріалу: Водонепроникний і маслостійкий,	12	

	підвищена стійкість до розривів і стирання, низька усадка, стійкий колір від темносинього до чорного, хороша повітропроникність яка запевняє відсутність нагромадження вологості всередині костюму при роботі в великої вологості повітря в літніх та осінніх погодних умовах. Позначений написом “Рятувальник” на спині, в інших місцях передбачений простір на нашивки та шеврони.		
Маска захисна панорамна	Захисна панорамна маска загального призначення. Призначена для захисту очей, обличчя і органів дихання від токсичних газів, парів і дрібнодисперсних частинок, в комплекті з герметично встановленим фільтром. Маску можна використовувати тільки в атмосфері, що містить щонайменше 17% кисню. Панорамна лінза - з ударостійкого полікарбонату. Різьбове з'єднання RD 40 має відповідати вимогам європейського стандарту EN 148-1. Якість маски має відповідати стандарту з EN 140. Ступінь захисту: Забезпечує захист до 400 ГДК при використанні з протиаерозольними і газовими фільтрами. Вага від 400 до 600 грам. Має мати можливість вільного спілкування.	3	
Діелектричні рукавиці	Клас рукавичок 0. Призначення – для захисту від ураження постійним і змінним електричним струмом, значення якого не перевищують 1000В (для класу 0). Рукавички діелектричні латексні безшовні (рис. 8.17) призначені для захисту від ураження постійним і змінним електричним струмом промислової частоти напругою до 1000 В, як основний засіб захисту, і понад 1000 В – як додатковий. Експлуатаційні характеристики: призначені для експлуатації у температурному інтервалі від +40° до −40°С. Розміри: довжина рукавички – не менше 350 мм, ширина долоні – (130 + 6) мм, товщина стінки – не менше 1,1 мм. Максимальна робоча напруга в змінному струмі класу 0-1000 V (В). Витримувана напруга – до 5000 V (В). Експлуатаційні характеристики та методи випробувань відповідають МЕК 903 «Рукавички та рукавиці з електроізоляційних матеріалів для робіт в електроустановках під напругою». Фізико-механічні показники: Умовна міцність при розтягуванні, не менше – 14 МПа. Відносне подовження при розриві, не менше – 600%. Маркування рукавички діелектричної містить: товарний знак підприємства-виробника, клас та категорію рукавички, величину випробувальної напруги, дату випробування (місяць, рік), знак засобу захисту рук «Ен».	2	
Костюм повсякденний утеплений	Костюм рятувальника призначений для повсякденної, гаражної, небойової роботи рятувальника. Складається з куртки та напівкомбінезону. Вимоги щодо матеріалу: Водонепроникний і маслостійкий, підвищена стійкість до розривів і стирання, низька усадка, стійкий колір від темносинього до чорного, хороша повітропроникність яка запевняє відсутність нагромадження вологості всередині костюму при роботі в великої вологості повітря. Позначений написом “Рятувальник” на спині, в інших місцях передбачений простір на нашивки та шеврони. Куртка подовжена, застібається на центральну блискавку-застібку, закриту додатково вітрозахисним клапаном на контактній стрічці. Стійка та рукави надійно захищені від низьких температур. Напівкомбінезон прямого крою з можливістю плинної регуляції.	12	
Мотопомпа брудної води	Мотопомпа брудної води. Потужність двигуна від 5 до 6,5 к.с (3,6 до 4,8 квТ). Висота всмоктування від 7 до 8 метрів. Висота підйому від 26 до 28 метрів. Продуктивність літрів на хвилину від 930 до 1000. Бажана можливість ручного запуску. Діаметр вхідний та вихідний 75.	1	
Напірновсмоктуючий рукав з гайками	1 4 метровий рукав напірновсмоктувальний пожежний діаметром внутрішним 75 з гайками рукавно-всмоктувальними ГРВ-80. Має відповідати вимогам ДСТУ\ГОСТ 5398-76 та мати робочий максимальний тиск 0,8 бара. Має мати гладкий внутрішній текстильний шар додатково забезпечений на пошкодження. Клас рукавної лінії призначений для всмоктування води технічної (В).	1	

Драбина універсальна 3-секційна	Складається з 3 секцій які можна змонтувати з продовженням. Може працювати в трьох положеннях — висувна, приставна і в якості драбини-стрем'янки. Висота драбини від 6 до 7 метрів при максимальній висоті. Вага від 16 до 20 кг.	1	
Бензопила ланцюгова	Призначення: вирізка кущів та спилювання дерев та розпилювання їх на колоди. Тип палива: суміш бензину та масла для двотактних двигунів. Максимальна швидкість ланцюга: від 10000 до 14000 обертів на хвилину. Вага від 6 до 8 кг нетто. Повітряна заслінка має бути з автоматичним відключенням. Бажана вигідна можливість утримання в руках.	1	
Ліхтар пожежного індивідуальний	Призначений для використання в зоні небезпеки вибуху газів, випарів та пилу та сертифікований Ex-ATEX (клас вибухонебезпечної зони 0). Корпус ліхтаря міцної та термостійкої конструкції, захисне скло яке забезпечене від ударів та додатково захищене від подряпин. Світлодіод з ресурсом мінімум 45 тис. а оптимально до 50 -52 тис. год. Живлення від батарейок AA (LR6) та циклічність безперервної роботи від 10 до 13 год. на одному комплекті. У комплекті має бути кріплення для зручного вставляння в елементи одягу або спорядження. Бажане забезпечення від короткого замикання, перегріву, механічних пошкоджень або потрапляння вологи всередину. Ударостійкість при падінні з висоти мінімум 1 м на бетон. Світловий потік: від 300 до 500лм; Дистанція освітлення: від 280 до 500м; Ударостійкість: від 1 метра при падінні на бетон; Захищеність: Мінімум IP-54. Кількість режимів: мінімум 2.	1	
Ліхтар налобний акумуляторний з зарядним пристроєм	Лобовий ліхтар з регулювальним ременем на голову. Гарантійний термін лампи мінімум 90 000 бажано до 100 000 год. Максимальний час роботи без відключення – від 18 до 20 годин. 3 незалежні джерела світла з регулюваним кутом об'єктива. Від 3 до 4 режимів світла включаючи сигналізацію. Стійкість до вологи та корозії підтверджена класом захисту IP68. Акумулятор: 2x Li-ion 18650 6800 mAh 3.7V (у комплекті). Зарядний пристрій для ліхтарика (у комплекті).	2	
Вартість пропозиції			

Частина 5 *(спорядження та обладнання для добровольців Курненської ТГ)*:

Найменування	**Характеристики**	**К-ть, шт**	**Вартість за од., грн**
Мотообприскувач ранцевий	Мотообприскувач ранцевий для розпилення рідинних сумішей. Тип: бензиновий Двигун: двотактний Паливо: Суміш мастила для двотактних двигунів з бензином октановим числом не менше 92. Пропорція 1:25. Робочий об'єм: 26-30 см³ Потужність:0,7-1,2 кВт Радіус дії: 8-12 м Ємкість резервуара: 9-14 л Об'єм паливного баку: 0,9-1,8 л Антивібраційна система Комплектується механізмом для регулювання струменя розпилення та стабілізації подачі. Вага: 8-10 кг. Обладнання повинно бути стійким до впливу агресивних рідин та забезпечувати герметичність при роботі з рідинами.	1	
Тепловізор	Тепловізор призначений для виявлення прихованих точок загорання. Діапазон температур: -40°C ~ 400°C. Точність: ±2°C або ±2%. Чутливість: <65 мк при 25°C. Кольорові палітри: 7. Спектральна чутливість: 8~14 мкм. Має мати можливість утримання в руці та дисплей роздільної здатності 600- 640 x 440-480 пікселів.. Просторова	1	

	роздільна здатність (IFOV): від 2 до 4 мрад. Частота кадрів: від 9 до 30Гц. Взаємодія з комп'ютером. Клас захисту: IP54. Джерело живлення: літій-іонний акумулятор 3,6 В, 5000 мАг Вага: від 600 до 650 г. Аксесуари: кабель для з'єднання з комп ' ютером.		
Бензопила ланцюгова	Призначення: вирізка кущів та спилювання дерев та розпилювання їх на колоди. Тип палива: суміш бензину та масла для двотактних двигунів. Максимальна швидкість ланцюга: від 10000 до 14000 обертів на хвилину. Вага від 6 до 8 кіло нетто. Повітряна заслінка має бути з автоматичним відключенням. Бажана вигідна можливість утримання в руках.	4	
Мотопомпа брудної води	Мотопомпа брудної води. Потужність двигуна від 3 до 4 к.с (2,2 до 2,9 квТ). Висота всмоктування від 7 до 8 метрів. Висота підйому від 26 до 32 метрів. Продуктивність літрів на хвилину від 600 до 700. Бажана можливість ручного запуску. Діаметр вхідний та вихідний 50 мм.	1	
Рація портативна	Портативна радіостанція для забезпечення безперервного зв'язку під час гасіння пожеж. Потужність: Не менше 10 Вт. Діапазон використовуваних частот: - Мінімальний: 400 МГц. - Максимальний: 470 МГц. Кількість каналів: Не менше 16. Регулювання гучності: Регулювання та можливість відключення.	12	
Вартість пропозиції			

Частина 6 *(спорядження та обладнання для добровольців Пустомитівської ТГ)*:

Найменування	Характеристики	К-ть, шт	Вартість за од., грн
Комплект рукавів Д-51 з гайками	Комплект 9 рукавів Д-51 тип К - напірного пожежного рукава типу К Д-51 (DN-50) з гайками ГР-50. Відповідає вимогам ДСТУ 9069:2021. Робочий тиск від 10 до 20 бар, максимальний тиск від 16 до 50 бар. Виконання: комбіноване – зовнішній шар з синтетичних волокон, внутрішній з полімерів.	Комплект (9 штук)	
Комплект рукавів Д-77 з гайками	8 штук 20-метрового напірного пожежного рукава типу Т Д-77 з гайками ГР-80 з обох боків кожної штуки. Відповідає вимогам ДСТУ 9069:2021. Робочий тиск від 16 до 20 бар, максимальний тиск від 25 до 60 бар. Виконання: комбіноване – зовнішній шар з синтетичних волокон, внутрішній з полімерів.	1 комплект (8 штук)	
Плаваючий моторний насос брудної води	Плаваючий насос для відкачування брудної води з забруднених підтоплених ділянок. Непотоплюваний поплавок з поліетилену високої щільності (HDPE). Можливість подачі сильно забрудненої води, що полегшує відкачування води із затоплених підвалів і будівель. Мінімальна глибина всмоктування 15 мм. Чотиритактний двигун з можливістю використовування бензину без необхідності приготування суміші. Регулятор обертів для стабілізації праці двигуна. Забезпечення від корозії. Максимальна продуктивність – від 1000 до 1200 л/хв. Номінальна продуктивність (при 2 бар) – 400 до 500 л/хв. Максимальна дальність закиду води та висота підйому до 30 м. З'єднання 75. Потужність двигуна – від 3 до 3,5 кВт (4-4,7к.с.) Витрата палива – від 1 до 1,5 л/год Вага – 25-30 кг.	1	

Вартість пропозиції	

Частина 7 *(спорядження та обладнання для добровольців Хотинської ТГ)*:

Найменування	Характеристики	К-ть, шт	Вартість за од., грн
Ствол пожежний	Можливість підключення діапазону діаметрів рукавної лінії в межах з'єднання 50 – 70. Бажана сітка яка фільтрує можливе забруднення з нержавіючої сталі. Матеріал виконання: сплав металу. Робочий номінальний тиск від 6 до 7 бар. Можливість подачі різних струмів води та піни. Вага від 2,5 до 3 кг.	2	
Вогнегасник порошковий ВП-5 (ОП-5)	Вогнегасник має відповідати вимогам ДСТУ 3675-98. Призначений як первинний засіб для гасіння пожеж класу А (горіння твердих речовин), класу В (горіння рідких речовин), класу С (горіння газів) і електрообладнання, що знаходиться під напругою до 1000В. Площа поверхні приміщення до гасіння - до 15 метрів квадратних. Вага від 7 до 9 кілограм. Довжина викиду струменя – від 3 метрів. Вимоги додаткові: діючий сертифікат відповідності та ліцензія ДСНС.	4	
Комплект рукавів DN 50 з рукавів з гайками	10 штук 20 метрового напірного пожежного рукава типу Т DN-50 з гайками ГР-50 з обох боків кожної штуки. Має відповідати вимогам ДСТУ 9069:2021. Робочий тиск до 16 бар, максимальний (розривний) тиск до 60 бар. Виконання: комбіноване – зовнішній шар з синтетичних волокон, внутрішній з полімерів.	1 комплект (10 штук)	
Протигаз	Повнолицевий протигаз, призначений для захисту від органічних газів (таких як формальдегід, бензин, ефір), а також для роботи в умовах аерозольного фарбування, полірування, захисту від пилу та інших шкідливих речовин. Виготовлений з матеріалу, який стійкий до старіння, запобігає алергічним реакціям, довговічний і легко миється. Конструкція яка запевняє щільність та підтягнення до обличчя. Тип поштовху, змінний картридж. Можливість чіткого розповсюдження голосових повідомлень. Для використання в закритих приміщеннях з концентрацією кисню ≥19,5% (об./об.) і концентрацією токсичних газів ≤20000 ppm. Сертифікат дотримання якості згідно ДСТУ або норм визнаних в ЄС.	12	
Генератор бензиновий	Ручний пуск. Інверторний тип альтернатора. 1 фазовий, номінальна потужність від 3 до 4 кіловат. Вага від 25 до 30 кг. В комплекті з рамою для перенесення .	1	
Ліхтар для освітлення робочої зони	Світлодіодний ліхтар призначений для освітлення робочої зони. З можливістю обертання головки вертикально та горизонтально щонайменше на 200°. Мінімум 3 положення регулювання світлового потоку. Регулювання висоти. Система стабілізації – 3 ноги. Час роботи від батареї мінімум 5, максимум 16 годин. Клас захисту IP 55.	1	
Вартість пропозиції			

Очікуваний термін постачання товару: 01 - 15 вересня 2024 р.

1. **Умови участі в Процедурі**

Подавати пропозицію на реалізацію товару можуть Виконавці, які відповідають **мінімальним вимогам**, а саме:

1. Не підлягають виключенню з Процедури.
2. Мають наявність правових підстав для здійснення даного виду підприємницької

діяльності та реалізації товарів Представництву – є зареєстрованим суб'єктом господарювання (ТОВ, комунальне підприємство, державне підприємство, приватне підприємство, ФОП, тощо) з відповідним КВЕД.

3. Мають досвід провадження діяльності в Україні не менше ніж 2 роки.
4. Мають можливість постачати товари згідно з переліком до 15 вересня 2024р.

2. Оцінка пропозицій

Комісія, призначена Керівником Представництва Фонду міжнародної солідарності в Україні перевірить надіслані пропозиції на відповідність мінімальним вимогам та оцінить згідно нижчевказаних критеріїв. Кількість балів буде визначена як середнє арифметичне оцінок усіх членів Комісії з вибору Виконавця, заокруглене до цілого числа. Максимальна кількість балів, яку може набрати оферент - 60 балів.

На кожну з частин можу бути обраний окремий виконавець, що не виключає що виконавець може подаватись на усі частини і виграти усі

№	**Критерії оцінки Виконавця(ів)**	**Питома вага оцінки**
1	**Критерій 1. Ціна** – 40 балів. Критерій базується на формулі: Оц. = Цмін./Цпроп. * 40 балів, де: Оц. - кількість балів, яку отримує пропозиція, заокруглена до цілого числа; Цмін. - найнижча пропонована вартість; Цпроп. – вартість оцінюваної пропозиції.	**макс. 40 балів**
2	**Критерій 2. Мінімальний термін гарантійного обслуговування товарів** – максимум 20 балів: • гарантійний термін понад 1 рік – 20 балів • гарантійний термін від 6 місяців до 1 року – 10 балів • гарантійний термін менше 6 місяців, або відсутній – 0 балів	**макс. 20 балів**

Постачання товарів до отримувачів здійснюється за рахунок постачальника

** У разі потреби Тендерна Комісія проведе додаткове обговорення ціни з оферентами, які наберуть найбільшу кількість балів.*

3. Порядок подання пропозиції

3.1. Ціну товару потрібно вказати у гривнях із заокругленням до десятих до вказаної Замовником суми бюджету на придбання й постачання спорядження й обладнання. Ціна закупівлі має включати усі витрати Замовника в рамках реалізації та постачання Продавцем товарів (у т.ч. банківські витрати на проведення розрахунку з учасниками, сплату податків Виконавцем відповідно до чинного законодавства).

3.2. Порядок здійснення розрахунку за товари включатиме передплату у розмірі 50% від загальної вартості закупівлі та післяплату протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання Одержувачем всього товару.

3.3. Пропозиція **по кожній частині закупівлі окремо** повинна бути подана на доданому бланку (формулярі), підписаному від руки і зісканованому у файл PDF або підписаному за допомогою кваліфікованого чи електронного підпису.

3.4. На кожну з частин може бути обраний окремий виконавець, що не виключає що виконавець може подаватись на усі частини і виграти усі.

3.5. Пропозицію потрібно надіслати електронною поштою до 00:00 29.08.2024 року з назвою «Пропозиція щодо закупівлі FSM- 2024-08-03» на адресу: sfplua_procurements@solidarityfund.pl

Інформація про результати Процедури буде опублікована на інтернет-сторінці та надіслана на електронну адресу, вказану Виконавцем в пропозиції.

Запит не є Процедурою зі Здійснення Закупівлі у розумінні норм Закону про державні закупівлі РП та не зобов'язує Представництво Фонду прийняти будь-яку з поданих пропозицій. Представництво Фонду залишає за собою право анулювати Процедуру Закупівлі без вибору жодної з поданих пропозицій.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Інформуємо, що адміністратором персональних даних, які передаються у рамках даної процедури, є Фонд Міжнародної Солідарності, розташований у Варшаві, вул. Мисловіцка, 4, 01-612. Виконавець заявляє, що він виконав інформаційний обов'язок, пов'язаний зі ст. 13 або ст. 14 GDPR відносно даних фізичних осіб, особові дані яких були безпосередньо (працівники, співробітники) або опосередковано (треті особи) отримані і передані з метою подання відповіді у процедурі зі здійснення Закупівлі у порядку Запиту Пропозицій, яка проводиться Представництвом Фонду Міжнародної Солідарності в Україні. Передача персональних даних фізичних осіб в обсязі, необхідному для проведення процедури є добровільною, але необхідною для участі у запиті пропозицій. Фізичні особи — суб'єкти персональних даних мають право доступу до даних, право на перенесеннях даних та право спростування поданих даних. Відносно даних, які були надані добровільно, але не є необхідними для проведення Процедури, суб'єкти даних мають право обмежити опрацювання, право відкликати згоду на опрацювання, а також право вимагати усунення опрацьовуваних даних. Відкликання згоди не впливає на відповідність праву того опрацювання, яке здійснювалося на підставі права чи згоди до її відкликання. Фізичні особи – суб'єкти персональних даних мають право подати скаргу до наглядового органу (Голови Управління Захисту Персональних Даних у Варшаві). Інформуємо, що Фонд Міжнародної Солідарності призначив інспектора з захисту персональних даних, із яким можна контактувати за електронною адресою: iod@solidarityfund.pl.

Інформація про Організацію:

Представництво Фонду міжнародної солідарності в Україні «Solidarity Fund PL in Ukraine» було засновано в липні 2019 року для сприяння досягненню мети, цілей і завдань Фонду міжнародної солідарності Республіки Польща «Solidarity Fund PL».

«Solidarity Fund PL» був заснований в кінці 90-х років з ініціативи Президента Республіки Польща, з метою надання допомоги країнам, що знаходяться на етапі переходу до ринкової економіки та приватного підприємництва, а також підтримки їх економічного, соціального і політичного розвитку. Протягом своєї діяльності Фонд реалізував низку проектів, у тому числі для України, Молдови, Білорусі, Казахстану, Грузії, Вірменії, Азербайджану та Тунісу.

«Solidarity Fund PL in Ukraine» займається підтримкою розвитку демократії та самоврядування в Україні. Ще у 2014 році «Solidarity Fund PL» почав виконувати конкретні завдання в галузі підтримки реформ самоврядування в Україні, що випливають з Меморандуму про співпрацю між Польщею та Україною.